



MHLE20



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	380 x 670 x 660 mm		
Gewicht	ca. 24 kg		
Heizleistung	¹ 3,2 kW	² 9,6 kW	³ 19,2 kW
Luftmenge	¹ 750 m ³ /h	² 1250 m ³ /h	³ 1850 m ³ /h
Temperaturerhöhung	30 – 45°		
Regelung	Temperatur von 20° – 90°		
Schutzart	IP 2X		
Spannungsversorgung	¹ 230V / 50 Hz / 1~ CEE 16A		
	² 400V / 50 Hz / 3~ CEE 16A		
	³ 400V / 50 HZ / 3~ CEE 32A		

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer MHLE20 ist ein transportables Warmluftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transportablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Raumbeheizung oder Zeltbeheizung. Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem flexibel. Am Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch ein externer Raumthermostat angeschlossen werden. Der Lufterhitzer verfügt über drei Stromanschlüsse. Je nach gewähltem Stromanschluss passt sich die Heizleistung und die Ventilator Drehzahl automatisch an.