



mobiheat MH20.1 19 kW Elektroheizmobil

Eigenschaften


Das **Elektroheizmobil MH20.1** ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung von Vereisung bei einer Erdwärmepumpe.

Das MH20.1 wird direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. Somit kann auf schnelle und komfortable Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt werden.

Durch den Transportwagen ist es sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	600 x 550 x 1.220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	57 kg
Heizleistung	19 kW
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Regelung	digital
Umwälzpumpe	max. 3,0 m ³ /h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A



Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale inkl. MAG, Pumpe, Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.

Funktion: Heizbetrieb (20 – 80 °C)

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar