




## mobiheat MH20.2 19 kW Elektroheizmobil mit Estrichaufheizprogrammen

### Eigenschaften

Das **Elektroheizmobil MH20.2** ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmerezeuger, zur Frostsicherung, **zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreif- oder Funktionsheizten)** oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung der Erdwärmepumpe. **Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m<sup>2</sup> oder mehr an Leistung benötigt wird!**

Das MH20.2 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der äußeren Umstände variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m<sup>2</sup>) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.



Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale inkl. MAG, Pumpe, Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen.  
**Mit Aufheizprogrammen nach DIN EN 1264-4.**

**Funktion: Heizbetrieb (20 – 80 °C) oder Aufheizprogramme (Funktionsheizten, Belegreifheizten)**

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	600 x 550 x 1.220 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	57 kg
Heizleistung	19 kW
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Estrichaufheizprogramme	25/50/25 °C
Regelung	digital (inkl. Estrichprogramme)
Umwälzpumpe	max. 3,0 m <sup>3</sup> /h, max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25, Bajonettverschluss
Volumen MAG	10 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	400 V/50Hz/3 ~
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar