



mobiheat MHLE20 20 kW mobiler Elektrolufterhitzer mit Multiplug

Eigenschaften

Der mobile Elektrolufterhitzer ist ein transportables Warmluftgebläse mit Elektroheizregister. Der Einsatzbereich der transportablen Lufterhitzer liegt z. B. im Bereich der Bauheizung, Hallenbeheizung oder Zeltbeheizung.

Der Lufterhitzer verfügt über drei Stromanschlüsse. Je nach gewähltem Stromanschluss passt sich die Heizleistung und die Ventilator Drehzahl automatisch an.

Durch das tragbare Transportgestell sind die Geräte extrem flexibel. Der Elektrolufterhitzer ist in der Neigung verstellbar. Am Gerät ist eine Temperaturregelung angebracht, es kann jedoch auch ein externer Raumthermostat angeschlossen werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Stromversorgung der Geräte mit 230 V 16 A/400 V 16 A und 400 V 32 A.


Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	380 x 650 x 550 mm
Gewicht	24 kg
Regelung	Temperaturregelung, Anschlussmöglichkeit für externen Thermostat
Schutzart	IP 23

Elektr. Anschluss	CEE 16 A	CEE 16 A	CEE 32 A
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz/1 ~	400 V/50 Hz/3 ~	400 V/50 Hz/3 ~
Heizleistung	3,2 kW	9,6 kW	19,2 kW
Luftmenge	750 m ³ /h	1.250 m ³ /h	1.850 m ³ /h
max. Lufttemperatur	45 °C	70 °C	90 °C
Temperaturerhöhung	27 K	52 K	68 K



Multiplug-Leiste



Funktion: Bau-, Hallen- und Zeltbeheizung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar