



## mobiheat MHFW 210 kW Frischwasserstation


### Eigenschaften

Die **Frischwasserstation MHFW** von mobiheat dient zur Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH150 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit.

### - mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich

- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem



**Funktion:**  
Heizbetrieb und Warmwasser

### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	560 x 870 x 1.180 mm		
Gewicht	70 kg		
Leistung	5.160 l/Std bei 45 °C		
Heizung VL/RL	DN 25/DN 25		
Brauchwasser KW/WW	DN 25/DN 25		
Zirkulation	DN 20		
max. zul. Betriebstemp. WW	65 °C (kurzzeitig 70 °C)		
max. zul. Betriebstemp. HZ	90 °C		
max. zul. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser	6 bar/10 bar		
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~ Schuko-Stecker		

Leistung kW	Prim. Temperatur °C	l/min 10/40	l/min 10/45	l/min 10/50
210	65/25	100	86	75

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar