



mobiheat MHFW1 56 kW Frischwasserstation


Eigenschaften

Die **Frischwasserstation MHFW1** von mobiheat dient zur Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH150 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit.

- mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich

- Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
- Aufstellung im Gebäude
- gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
- niedrigste Bereitschaftsverluste
- konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
- anschlussfertiges Komplettsystem



Funktion:
Heizbetrieb und Warmwasser

| Technische Daten | |
|--|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 870 x 1.180 mm |
| Gewicht | 70 kg |
| Leistung | 1.300 l/Std bei 45 °C |
| Heizung VL/RL | DN 25/DN 25 |
| Brauchwasser KW/WW | DN 25/DN 25 |
| Zirkulation | DN 20 |
| max. zul. Betriebstemp. WW | 65 °C (kurzzeitig 70 °C) |
| max. zul. Betriebstemp. HZ | 90 °C |
| max. zul. Betriebsdruck Heizung/Brauchwasser | 6 bar/10 bar |
| Elektrischer Anschluss | 230 V/50 Hz/1 ~ Schuko-Stecker |

| Leistung kW | Prim. Temperatur °C | l/min 10/40 | l/min 10/45 | l/min 10/50 |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 56 | 65/25 | 27 | 23 | 20 |

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar