



orange-line



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	6.050 x 2.450 x 2.900 mm
Abmessungen mit Kamin- stützen (L x B x H)	6.050 x 2.450 x 3.250 mm
Gewicht	7.150 kg
Heizleistung	2.000 kW
Heizbetrieb	20 – 90 °C
Wasseranschlüsse	DN 100/Storz A (4" im Gebäude)
Regelung	mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) konst.
Hocheffizienzpumpe	max. 160 m ³ /h max. 24 m WS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat
Öl-/Gasbrenner	Weishaupt
Verbrauch Volllast	205 l/h
Öltankbehälter	extern (siehe Zubehör)
Sicherheitsventil	6 bar
Volumen-MAG	1.500 Liter
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/3 ~ CEE 63 A
Schläuche/Kupplung	DN 100/Storz A

mobiheat MH2000C 2.000 kW mobiler Heizcontainer

Eigenschaften

Der **Heizcontainer MH2000C** ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional
- Pumpengruppe mit Mischer
 - **optional** mit Reglermodul für **witterungsgeführte Regelung** oder **Estrichaufheizprogramme** (siehe Zubehör)
- doppelw. Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Containeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
Auf Anfrage: p max. 16 bar, t max. 95°C
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828



MH2000C im Stahl-Technik-Container

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar