



#### Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	4.550 x 2.450 x 2.450 mm
Abmessungen mit Kamin- stützen (L x B x H)	4.550 x 2.450 x 2.770 mm
Gewicht	3.700 kg
Heizleistung	600 kW
Heizbetrieb	20 – 90 °C
Wasseranschlüsse	DN 65/Storz B (2,5" im Gebäude)
Regelung	mobitronic 20 – 90 °C (105°C) konst.
Hocheffizienzpumpe	max. 38 m <sup>3</sup> /h      max. 10 m WS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat
Öl-/Gasbrenner	Weishaupt
Verbrauch Volllast	ca. 62,0 l/h
<b>Öltankbehälter</b>	<b>4.000 Liter doppelw. mit Tankheizung</b>
Sicherheitsventil	3 bar
Volumen-MAG	500 Liter
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/1 ~      CEE 32 A
Schläuche/Kupplung	DN 65/Storz B

## mobiheat MH600C 600 kW mobiler Heizcontainer

### Eigenschaften

Der **Heizcontainer MH600C** ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Stahl-Technik-Container mit **integrierter 4.000 Liter Öltankanlage**. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional
- Pumpengruppe mit Mischer
  - **optional** mit Reglermodul für **witterungsgeführte Regelung** oder **Estrichaufheizprogramme** (siehe Zubehör)
- **interne Öltankanlage 4.000 Liter**
- doppelw. Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Containeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828



MH600C im Stahl-Technik-Container

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar