



mobiheat MH150 150 kW Heizmobil/Heizcontainer

Eigenschaften

Das **Heizmobil MH150F** und der **Heizcontainer MH150C** sind voll funktionsfähige mobile Heizzentralen. Der MH150F ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferranhänger. Alternativ ist der MH150C im Stahl-Technik-Container erhältlich. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer
 - **optional** mit Reglermodul für **witterungsgeführte Regelung** oder **Estrichaufheizprogramme** (siehe Zubehör)
- doppelw. Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Containeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- inkl. Verlängerungskabel (Schuko)



MH150C im Stahl-Technik-Container

Abmessungen:	MH150F	MH150C
Länge (+Deichsel od. Kamin)	3.150 mm (+1350)	2.750 mm (+350)
Breite	2.150 mm	2.080 mm
Höhe (+Kaminstützen)	2.450 mm (+250)	2.400 mm
Gewicht inkl. 200 l Öl:	ca. 1.680 kg	ca. 1.930 kg
Heizleistung	150 kW	
Heizbetrieb	20 – 90 °C	
Anschlüsse	DN 50/Storz C (2" im Gebäude)	
Regelung	mobitronic 20 – 90 °C (105 °C) konst.	
Hocheffizienzpumpe	max. 22 m ³ /h	max. 8 – 9 m WS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat	
Öl-/Gasbrenner	Weishaupt	
Verbrauch Volllast	ca. 15,5 l/h	
Öltankbehälter	1.000 Liter doppelw. mit Tankheizung	
Sicherheitsventil	3 bar	
Volumen-MAG	200 Liter	
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~	CEE 16 A
Schläuche/Kupplung	DN 50/Storz C	

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar