



**Technische Daten**


Abmessungen (B x T x H)	780 x 440 x 885 mm
Gewicht	39 kg
Heizleistung	max. 50 kW
Heizbetrieb	20 – 80°C
Regelung	Temp.- und Drehzahlregelung
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25/GEKA-Kupplung
Empf. Betriebsdruck	1,5 – 3,5 bar
Schutzart	IP 54
Leistungsaufnahme	280 W
Spannungsversorgung	230 V/50 Hz/1 ~ Schuko-Stecker
Geräuschpegel <sup>1</sup>	min. 15 dB(A)/max. 51 dB(A)
Luftmenge	max. 3900 m <sup>3</sup> /h

## mobiheat MHL50 50 kW mobiler Luftherhitzer

### Eigenschaften

Der **mobile Luftherhitzer MHL50** ist ein transportables Warmluftgebläse mit Heizwasserregister zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen. Eingesetzt wird er z. B. als Bauheizung, Hallenheizung oder Zeltheizung in Verbindung mit unseren mobilen Heizzentralen. Damit können Bauwerke sparsam und flexibel mit Wärme versorgt werden.

Da die Geräte im **Umluftbetrieb** arbeiten, ist im Gegensatz zu direktbefeuerten Luftherzern viel weniger Brennstoffeinsatz notwendig und es entstehen im Gebäude keine Abgasemissionen. Das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel. Am Gerät ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht, ein weiterer Vorteil ist die **Stromversorgung mit 230 V**.



**Funktion: Baubeheizung und -trocknung**

<sup>1</sup> Geräuschpegel abhängig von der Ventilatorgeschwindigkeit im Abstand von 5 m.



**Sechsfach-Verteiler**



**Anbindeleitung**

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar