



mobiheat MHSWT Schwimmbadwärmetauscher

Eigenschaften

Der **mobiheat MHSWT** ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Spezialwärmetauscher mit integrierter **Umwälzpumpe**. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHSWT sehr schnell einsatzbereit.

Der MHSWT hat badwasserseitig eine **selbstaugende Umwälzpumpe** montiert, die für Dauerbetrieb geeignet ist. Der Spezialwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energiezentralen. Der MHSWT ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

- kompakte Bauweise
- auch für Außenaufstellung geeignet
- für verschiedene Wasserqualitäten und Dauerbetrieb
- schneller Anschluss durch flexible Schläuche
- für chlorhaltiges Wasser und für Salzwasser geeignet

Technische Daten

Abmessungen (B x L x H)	600 x 1060 x 550 mm
Gewicht	80 kg
p max. Heizung	6,0 bar
p max. Badewasser	2,5 bar
Anschluss Heizung	DN 25/GEKA
Anschluss sekundär	DN 50/Storz C
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz/1 ~ CEE 16 A

Heizleistung bei 20 °C Wassereintrittstemperatur	kw	47,5	40,7	33,9
Temperatur Heizung	°C	90 °C	80 °C	70 °C
Massenstrom Badewasser	m ³ /h	10	10	10
Massenstrom Heizungswasser	m ³ /h	2,0	2,0	2,0

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar