



mobiheat MHP65 externe Umwälzpumpe

Eigenschaften

Die mobiheat MHP65 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz.


Bei der mobiheat MHP65 handelt es sich um eine frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe, die jederzeit an das angeschlossene Rohrnetz angepasst werden kann.

Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpenaggregat montiert.

- elektronisch geregelte Pumpe
- kompakte Bauweise
- auch für Außenaufstellung geeignet
- schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	1.200 x 800 x 1.200 mm
Gewicht	215 kg
Q (Massenstrom) max.	50 m ³ /h
H (Förderhöhe) max.	25 m WS
Temperatur	max. 130 °C
Anschluss	DN 65/Storz B
max. Arbeitsdruck	16 bar
Schutzart	IP 55
Elektrischer Anschluss	400 V/50 Hz/3 ~ CEE 16 A
Stromaufnahme	8 A/4 kW



Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar