



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	743 x 780 x 1.420 mm
Gewicht	148 kg
Heizleistung	150 kW
Heizbetrieb	25 - 90 °C
Regelung	digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar
Anschluss Heizung	DN 80/PN 16
Kesselwasserinhalt	95 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	2,5 bar, max. 6,0 bar
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~ 230 V/50 Hz/1 ~
Elektrischer Anschluss	218 A 5 x 120 mm ²
Elektrische Absicherung	3 x 250 A

mobiheat MH150ESB **150 kW Elektroheizkessel** **ohne Pumpe**

Eigenschaften

Der mobiheat **MH150ESB** ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

Merkmale und Ausstattung:

- kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
- einfache Bedienung
- witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
- Teillastschaltung (7 Stufen)
- kaskadierbar
- Heizungsanschluss Flansch DN 80
- Farbe Grau RAL7042