



**Technische Daten**

Abmessungen (B x T x H)	1.033 x 780 x 1.420 mm
Gewicht	282 kg
Heizleistung	300 kW
Heizbetrieb	25 - 90 °C
Regelung	digital-konstant witterungsgeführt aktivierbar
Anschluss Heizung	VL/RL DN 125/PN16
Kesselwasserinhalt	145 Liter
Empfohlener Betriebsdruck	2,5 bar, max. 6,0 bar
Schutzart	IP X1
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~ 230 V/50 Hz/1 ~
Elektrischer Anschluss	435 A 5 x 240 mm <sup>2</sup>
Elektrische Absicherung	3 x 500 A

**mobiheat MH300ESB**  
**300 kW Elektroheizkessel**  
**ohne Pumpe**

**Eigenschaften**

Der mobiheat **MH300ESB** ist ein leicht zu installierender Elektroheizkessel, der optimal als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden, wenn z. B. regenerative Elektrizität vorhanden ist.

**Merkmale und Ausstattung:**

- kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
- einfache Bedienung
- witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
- Teillastschaltung (7 Stufen)
- kaskadierbar
- Heizungsanschluss Flansch DN 125
- Farbe Grau RAL7042

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich  
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar