



Datenblatt Data Sheet / Fiche technique / Scheda tecnica

Mobiler Dampfcontainer 2.600 kg/h

Mobile steam container / Container mobile per vapore / Conteneur mobile à vapeur
ERDCO2600M



DE: Der mobile Dampfcontainer ERDCO2600 ist ein sofort betriebsbereiter Schnelldampferzeuger in einem Container für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb. Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung. Unsere mobilen Dampfzentralen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb.

EN: The mobile steam container ERDCO2600 is a ready-to-operate rapid steam generator housed in a container for mobile use and autonomous operation. The system is equipped with a water service module, water treatment unit, hardness monitoring, automatic start-up system for fully automated operation and shutdown, water sample cooler, and automatic chemical dosing. All our mobile steam plants are developed according to the latest state of the art and are equipped with boilers and components from renowned manufacturers. This ensures reliable and environmentally friendly operation.

IT: Il container mobile a vapore ERDCO2600 è un generatore di vapore istantaneo pronto all'uso, alloggiato in un container per l'impiego mobile e il funzionamento autonomo. L'impianto è dotato di modulo di servizio per l'acqua, trattamento delle acque, monitoraggio della durezza, sistema di avviamento automatico per il funzionamento e l'arresto automatici, dispositivo di raffreddamento per i campioni d'acqua e dosaggio automatico dei prodotti chimici. Tutte le nostre centrali a vapore mobili sono sviluppate secondo le più recenti tecnologie e dotate di caldaie e componenti di produttori rinomati, garantendo un funzionamento affidabile ed ecocompatibile.

FR: Le conteneur vapeur mobile ERDCO2600 est un générateur de vapeur instantanée prêt à l'emploi, installé dans un conteneur pour une utilisation mobile et un fonctionnement autonome. L'installation est équipée d'un module de service d'eau, d'un système de traitement de l'eau, d'un dispositif de surveillance de la dureté, d'un système de démarrage automatique pour un fonctionnement et un arrêt automatiques, d'un refroidisseur pour échantillons d'eau, ainsi que d'un dosage automatique de produits chimiques. Toutes nos centrales vapeur mobiles sont développées selon les dernières avancées technologiques et équipées de chaudières et de composants de fabricants renommés, garantissant ainsi un fonctionnement fiable et respectueux de l'environnement.

Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

| Typ | ERDCO2600M |
|--|--|
| Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H) | 2410 x 6050 x 3000 mm |
| Gewicht / Weight / Peso / Poids | ca. 12500 kg |
| Dampfleistung / Steam output / Uscita vapore / Sortie de vapeur | 1500 - 2600 kg/h |
| medium Sattdampf / medium saturated steam / medio Vapore saturo / moyen Vapeur saturée | ca. 200 °C |
| Einstellbereich Dampfdruck / steam pressure adjustment range / Campo di regolazione della pressione del vapore / Plage de réglage de la pression de vapeur | 4,5 - 16 bar |
| Max. Betriebsdruck / max. operating pressure / massimo. Pressione di esercizio / max. pression de service | 15 bar |
| Ansprechüberdruck SV / response pressure / pressione di risposta / pression de réponse | 16 bar |
| Brennleistung / burning capacity / potenza di combustione / puissance de combustion | 500 - 1700 kW |
| Heizöltank / fuel oil tank / serbatoio dell'olio combustibile / réservoir de mazout | Extern / External / Esterno / Externe |
| Dampfanschluss Flansch / steam connection Flange / connessione a vapore Flangia / connexion vapeur bride | DN125 / PN40 |
| Kondensatanschluss / Condensate connection / Collegamento della condensa / Raccordement des condensats | DN25 / PN40 |
| Brenner / burner / bruciatore / brûleur | Zweistoffbrenner Öl / Erdgas / dual-fuel burner oil / natural gas Bruciatore a doppio combustibile gasolio/gas naturale / brûleur mixte fioul/gaz naturel |
| Stromanschluss / power connection / allacciamento elettrico / raccordement électrique | 400 V / 50 Hz / 3~ CEE 63 A |
| <i>Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques</i> | |

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de

Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at

Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch

International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

