

# Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

## Kühlcontainer 10 – 40 Fuß

Cooling container – Contenitore frigorifero – Conteneur frigorifique

ERKCO710, ERKCO720, ERKCO740



**DE** – Mobile Kühlcontainer mit präziser Temperaturregelung von -40 °C bis +45 °C. Ideal für Industrie, Lebensmittel, Logistik, Forschung, Pharma und Handel. Einsatz für Lagerung, Tests und Zwischenkühlung. Vollelektrisch mit optionalem Diesel-Backup und Fernüberwachung. Wartungsarm, benutzerfreundlich, in 10, 20 und 40 ft erhältlich.

**EN** – Mobile cooling containers with precise temperature control from -40 °C to +45 °C. Ideal for industry, food, logistics, research, pharma and retail. Used for storage, testing and temporary cooling. Fully electric with optional diesel backup and remote monitoring. Low maintenance, easy to use, available in 10, 20 and 40 ft.

**IT** – Contenitori frigoriferi mobili con controllo preciso da -40 °C a +45 °C. Ideali per industria, alimentare, logistica, ricerca, pharma e commercio. Per stoccaggio, test e raffreddamento temporaneo. Elettrici con backup diesel e monitoraggio remoto opzionale. Bassa manutenzione, facili da usare, disponibili in 10, 20 e 40 ft.

**FR** – Conteneurs frigorifiques mobiles avec régulation précise de -40 °C à +45 °C. Idéals pour industrie, alimentaire, logistique, recherche, pharma et commerce. Pour stockage, tests et refroidissement temporaire. Électriques avec backup diesel et télésurveillance en option. Peu d'entretien, simples d'utilisation, formats 10, 20 et 40 ft.

## Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERKCO710	ERKCO720	ERKCO740
Abmessungen außen (B x T x H) / external dimensions (W x D x H) Dimensioni esterne (L x P x A) / Dimensions extérieures (L x P x H)	2400 x 3000 x 2600 mm	2400 x 6100 x 2600 mm	2400 x 12200 x 2900 mm
Abmessungen innen (B x T x H) / internal dimensions (W x D x H) Dimensioni interne (L x P x A) / Dimensions internes (L x P x H)	2300 x 2600 x 2300 mm	2300 x 5500 x 2300 mm	2300 x 11600 x 2600 mm
Transport-Gewicht leer / transport-weight empty   full / Peso di trasporto vuoto / Poids de transport à vide	2000 kg	2490 kg	4590 kg
Maximale Zuladung / maximum payload / carico utile massimo / charge utile maximale	8000 kg	27620 kg	29410 kg
Fläche innen / Interior surface area / Superficie interna / Surface intérieure	5,98 m <sup>2</sup>	12,65 m <sup>2</sup>	26,68 m <sup>2</sup>
Volumen innen / Interior volume / Volume interno / Volume intérieur	13,75 m <sup>3</sup>	29,1 m <sup>3</sup>	69,37 m <sup>3</sup>
Kühltemperatur / cooling temperature / temperatura di raffreddamento / température de refroidissement	-40 °C - +45 °C		
Kühlleistung / cooling performance / prestazioni di raffreddamento / performances de refroidissement	7,3 kW		
Kältemittel / refrigerant / refrigerante / réfrigérant	R452A		
Füllmenge Kältemittel / refrigerant filling quantity / quantità di riempimento del refrigerante / quantité de remplissage de réfrigérant	4 kg		
Elektrischer Anschluss / electrical connection / collegamento elettrico / connexion électrique	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 32 A		
<i>Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques</i>			

### Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /  
Germania / Allemagne  
[www.enerent.de](http://www.enerent.de)



Österreich / Austria /  
Autriche  
[www.enerent.at](http://www.enerent.at)



Schweiz / Switzerland /  
Svizzera / Suisse  
[www.enerent.ch](http://www.enerent.ch)



International / internazionale /  
internationaux  
[www.enerent.com](http://www.enerent.com)

