

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Elektro Wandheizkessel 56–96 kW ohne Pumpe

Electric wall-mounted boiler without pump

Caldaia elettrica murale senza pompa

Chaudière murale électrique sans pompe

ERHHK56OP – ERHHK96OP



DE – Einfach installierbarer Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe, nutzbar als Backup, Reserve oder parallele Heizquelle. Für Heizbetrieb, Frostsicherung und Erstaufheizung geeignet. Anschluss an Heizsystem oder direkt an Heizkörper, z. B. in Ferienwohnungen.

EN – Easy-to-install electric wall-mounted boiler without pump, usable as backup, reserve or parallel heating source. Suitable for heating, frost protection and preheating. Connects to heating system or directly to radiators, e.g. in holiday homes.

IT – Caldaia elettrica murale senza pompa, facile da installare, ideale come riserva, sistema parallelo o autonomo. Adatta per riscaldamento, antigelo e preriscaldamento. Collegabile all'impianto o direttamente ai radiatori, anche in case vacanza.

FR – Chaudière murale électrique sans pompe, facile à installer, utilisable comme système de secours, parallèle ou autonome. Convient pour chauffage, protection antigel et mise en température. Connexion au système ou directement aux radiateurs, par ex. dans les résidences secondaires.

Technische Daten / Technical Data / Dati tecnici / Données techniques

Typ	ERHHK56OP	ERHHK72OP	ERHHK96OP
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	600 x 435 x 1035 mm		
Gewicht / Weight / Peso / Poids	72 kg		
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	8 – 56 kW	8 – 72 kW	16 – 96 kW
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V, 50 Hz, 81,1 A	400 V, 50 Hz, 104,1 A	400 V, 50 Hz, 139,1 A
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	2" AG		
Regelung / control / controllare / contrôle	manuell heizen, optional witterungsgeführter Betrieb aktivierbar / manual heating, optional weather-controlled operation can be activated / riscaldamento manuale, possibilità di attivare il funzionamento in base alle condizioni meteorologiche / chauffage manuel, fonctionnement optionnel en fonction des conditions météorologiques pouvant être activé		
bauseitig benötigte Absicherung / required on-site protection / protezione richiesta in loco / protection requise sur place	3 x 100 A	3 x 125 A	3 x 160 A
bauseitig benötigte Anschlusskabel / connection cable required on site / cavo di collegamento richiesto in loco / câble de connexion requis sur site	5 x 35 mm ²		5 x 70 mm ²
Umwälzpumpe / circulation pump / pompa di circolazione / pompe de circulation	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible		
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar		
Volumen MAG	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible		
Empfohlener Betriebsdruck / recommended operating pressure / pressione operativa consigliata / pression de service recommandée	1,5 – 2,5 bar		
Schutzart / protection class / classe di protezione / classe de protection	IPX1		
<i>Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques</i>			

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

