

# Mobile Heizcontainer

## 350 - 550 kW

Artikelnummer Miete: 350 kW - ERHC0350M / 550 kW - ERHC0550M

Artikelnummer Verkauf: 350 kW - ERHC0350V / 550 kW - ERHC0550V



### Ihre Vorteile

- Zwei gemischte Heizkreise
- Autarke Anwendung
- Kompakte Leichtbauweise
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Optionale Brauchwarmwasserbereitung

Grosse Leistung auf kleinstem Raum. Das sind die Merkmale unserer 10-Fuss-Anlagen im Bereich von 160 bis 550 kW. In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO<sub>2</sub>-Ausstoss deutlich verringert. Inklusive Heizwassererzeugung,

Umwälzpumpen und Ausdehnungsgefäss. In der 20-Fuss-Anlage befindet sich zudem ein integrierter Heizöltank. Beide Anlagen sind bequem begehbar und einfach zu bedienen.

# Technische Daten

Typ HOTMASTER MHC 350	Erdgas/Flüssiggas 10'	Heizöl/Erdgas 20'
Wärmeleistung	160 - 350 kW	
Abmessungen (L x B x H)	2.991 x 2.438 x 2.591 mm	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	4.000 kg	6.000 kg
Brennstoff	Erdgas/Flüssiggas	Heizöl/Erdgas
Brennstofftank	optional	Integriert 4.000 Liter
Medium	Heizwasser 90°/70° C	
Absicherung	Heizung 3 bar	
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828	
Förderdaten Heizkreispumpe	16 m <sup>3</sup> /h : 9,2 mWS	
Frostschutzeinrichtung	ja	
Fern-/Tanküberwachung	optional	
Stromanschluss	400 V/16 A	
Kaminanlage	Edelstahlschornstein	
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 2 1/2"	

Technische Änderungen vorbehalten



*Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Lufterhitzern zur Klimatisierung und/oder Beheizung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.*

Typ HOTMASTER MHC 550	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas) 20'
Wärmeleistung	360 - 550 kW
Abmessungen 20' Container (L x B x H)	6.058 x 2.438 x 2.591 mm
Gewicht	ca. 7.000 kg
Brennstoff	Heizöl/Erdgas (Flüssiggas)
Brennstofftank	Integriert 4.000 Liter
Förderdaten Heizkreispumpe	32 m <sup>3</sup> /h : 11,1 mWS
Absicherung	Heizung 3 / 6 bar
Anschluss bauseitig (AG)	VL/RL - 3"
Medium	Heizwasser 90°/70° C
Sicherheitstechn. Ausführung	nach DIN EN 12828
Frostschutzeinrichtung	ja
Fern-/Tanküberwachung	optional
Stromanschluss	400 V/16 A
Kaminanlage	Edelstahlschornstein

Technische Änderungen vorbehalten



*Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserem mobilen Systemtrenner HOTFLOW MST stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.*